CASIO DT-900

Ergonomisch, leicht, leistungsstark: das Handy Terminal DT-900

- 32 Bit RISC-CPU
- Hochgeschwindigkeits-Scanner
- Niedriger Stromverbrauch
- Robust und sturzgeschützt
- Einstellbare Laserscannbreite

CASIO®

CASIO DT-900

Das innovative MDE-Handy mit den vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten.

Das DT-900 wiegt nur ca. 200g, arbeitet bis zu 150 Stunden am Stück, liest alle gängigen Barcodes mit über 100 Scans pro Sekunde und verfügt über eine Infrarotschnittstelle.

DT-900M51
Integrierter Laser-scanner nach vorne gerichtet

DT-900M50
Integrierter Laser-scanner nach unten gerichtet

Technische Daten Terminal		DT-900M61	DT-900M60
CPU		32-Bit RISC-CPU	
Speicher	Ram	2 MB	
	F-Rom	8 MB	
Scanner	Barcodebreite	max. 65 mm bei Direktkontakt	
	Leseabstand	0 bis 380 mm (M61) 0 bis 300 mm (M60)	
	Auflösung	min. 0,15 mm	
	Lesbare Codes	EAN, NW-7, ITF, Code39, Code 93, Code 128, MSI, IATA, 2/5, UPCE	
	Scan-Geschwindigkeit	100 Scans/Sek.	
	Zusatzfunktion	Laserstrahlbreiten-kontrolle	
Anzeige	Auflösung	128 x 64 Punkte	
	Zeichengröße	6, 8 und 10 Punkte	
	max. Zeilen -u. Spaltenanzahl	10 x 21 Zeichen	
	Hintergrundbeleuchtung	ja, (EL-Methode)	
	Status-LED	ja	
Tastatur	Typ	numerisch, alphanumerisch	
	Anzahl der Tasten	28	
	Besonderheiten	ergonomisch	
Schnittstellen	Infrarot	IrDA V. 1.2 (115,2 Kbps)	
	Seriell	14 pol. Buchse	
Stromversorgung	Hauptversorgung	2 x Alkaline-Batterien (Typ AA) oder Lithium-Ionen Akku	
	Backup-Versorgung	Lithium-Ionen Knopfzelle	
	Betriebsdauer	150 Std. mit AA-Batterien oder 30 Std. mit Akku	
Energie-Management	aut. Geräteabschaltung	ja, einstellbar	
	aut. Beleuchtungsabschaltung	ja, einstellbar	
	Batteriewarnung	ja	
	Notabschaltung	ja	
Betriebsdaten	Betriebstemperatur	-5°C bis +50°C	
	Schutzklasse	IPX-2	
	Sturzschutz	bis 1,5 Meter	
Software	Compiler	Hitachi SH-C	
	Kommunikations-Tools	ja (LMWIN, LMDOS, HOSTPCE, Multidrop)	
	Entwicklungs-Tools	ja	
Maße/Gewicht	Maße (L x B x H)	173 x 56 x 21,4 mm	179 x 56 x 21,4 mm
	Gewicht	198 g	210 g

Technische Daten I/O-Box		DT-960 IO-E	DT-964 IO-E
Schnittstelle	MDE <-> I/O-Box	Infrarot	IrDA
	I/O-Box <-> PC	RS-232C	RS-232C
Vernetzung	I/O-Box <-> I/O-Box	RS-485	RS-422
	max. Anz. I/O-Boxen	16	8
	max. Kabellänge	1000 Meter	1000 Meter
Maße/Gewicht	Maße (L x B x H)	220 x 110 x 110 mm	220 x 110 x 110 mm
	Gewicht	355 g	500 g

DT-900 Zubehör und Optionen

I/O Box

I/O-Boxen
DT-960IO-E (Basis I/O-Box)
DT-964IO-E (Satelliten I/O-Box)
DT-965IO-E (Master I/O-Box mit SCSI-Interface)
DT-966IO-E (Master I/O-Box mit LAN-Interface)

Akku

Batterie Pack
DT-923 Li (Lithium-Ion Batterie-Pack)

Ladegerät

Schnell-Ladegerät
DT-969CHG-E (I/O-Box Typ Ladegerät)

Adapter

AC-Adapter
DT-825ADP-G für DT-964IO-E
DT825ADP-U (120 VAC, DT-964IO-E, DT-966IO-E)
DT-IO-ADP für DT-960IO-E

Kabel

Kabel
DT-787G Verbindungskabel I/O-Box-PC für DT-960IO-E
DT-887G Verbindungskabel I/O-Box-PC für DT-964IO-E
weitere Kabel auf Anfrage

Optionen

I/O-Box	DT-960IO-E (ohne Akkuladefunktion) mit Multidrop Kommunikation DT-964IO-E (mit Akkuladefunktion) mit LMWin (Flink) Kommunikation
Schnellladegerät	DT-969CHG-E
Akku-Pack	DT-923Li (Lithium-Ionen-Batterie)
AC-Adapter	DT-IO-ADP (für DT-960IO-E) DT-825ADP-G (für DT-964IO-E)
Kabel	DT-787G (Standardkabel für DT-960IO-E) DT-887G (Standardkabel für DT-964IO-E) weitere Sonderkabel auf Anfrage

CASIO

Alle Angaben dienen der Produktbeschreibung und sind im juristischen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften aufzufassen. Änderungen unter Vorbehalt.

CASIO Europe GmbH · Mobile Industrial Solutions · Bornbarch 10 · D-22848 Norderstedt
Tel.: (040) 52 86 5-407 · Fax: (040) 52 86 5-424 · E-Mail: solutions@casio.de · www.casio-europe.com